

# Планетарная шлифовально-полировальная машина по бетону и граниту DP6838



## Описание:

Модель DP6838 предназначена для подготовки поверхности, шлифования и полирования средних и больших площадей бетонного и мозаичного пола, а также натурального камня.

Машина имеет 4 планетарных ротора Ø 250 мм, на каждом из которых может быть установлено по 6 рабочих инструментов, электрический преобразователь частоты, что позволяет регулировать частоту вращения роторов в большом диапазоне от 0 до 1800 об/мин., емкость для жидкости 68 л с фильтром, систему пылеудаления, плавный пуск.

Привод осуществляется через ударопрочный металлический редуктор. Надёжный двигатель в т.ч. с пригрузом 60 кг рассчитан на продолжительное время работы.



Модель	Dp6838
Мощность, кВт	9
Напряжение, В	380
Ширина обработки, мм	680
Частота вращения ротора, об/мин	0 - 1800
Кол-во роторов	4 ротора по 250 мм
Кол-во алмазных фрез, шт.	24
Тип крепления шлиф.э элементов	Mg80 быстросъёмное
Бак для жидкости, л	68
Диаметр патрубка пылеотвода, мм	50
Возможность догруза, кг	до 60
Рабочий вес, кг	380

## Фото:



## Особенности:

- Двухступенчатый планетарный редуктор с приводом на 4 ротора с 24 рабочими инструментами, которые не оставляют необработанных поверхностей.
- Машина имеет мощный и частотный преобразователь, который обеспечивает бесступенчатую регулировку частоты вращения для различных режимов работы.
- Патрубок для подключения к пылесосу 50 мм. Максимальное пылеудаление – пылеотвод осуществляется из двух точек.
- Расположение заправочной горловины водяного бака позволяет не выливаться жидкости из бака при опрокидывании машины для замены рабочих инструментов, а ручка плавной регулировки облегчает управление подачей воды.
- Крепление рабочих инструментов – быстросъемное с подмагничиванием и не требует дополнительного инструмента для их замены.
- Высокопрочный алюминиевый кожух обеспечивает устойчивость к ударам, а также исключает коррозию.
- Складывающаяся рукоять и разборная конструкция машины облегчают её транспортировку и перемещение в труднодоступные места.
- Система регулировки давления с помощью утяжелителей 3 x 20 кг увеличивает эффективность работы в 2 раза по сравнению с обычными машинами.
- Рабочие элементы устанавливаются с заглублением, что обеспечивает надежное крепление при боковых ударах.

### Машина с пригрузом 60 кг



### Машина в разобранном состоянии



Быстросъемное крепление с подмагничиванием

### Ручки для переноски

Защитный фартук входит в стандартную комплектацию



### Складная регулируемая рукоять

Панель управления позволяет программировать основные режимы работы



## Аксессуары и быстроизнашиваемые части:



- Алмазные сегментные фрезы по бетону и камню с креплением «Mg80». Крупностью 30, 60, 120, 200 Grit для твердого, обычного и абразивного бетона.



- Переходник «Mg80» с липучкой для крепления полировальных падов. Входит в стандартную комплектацию.



- Полировальные пады для влажной и сухой полировки d=80 mm, толщиной 12 mm, крупностью 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 Grit.



- Дополнительные при грузы 3 x 20 кг. не входят в стандартную комплектацию