

Однороторная шлифовально-полировальная машина **DG2806** для работы с примыканиями и кромками



Описание:



Модель DG2806 предназначена для шлифовки и полировки бетонных оснований в труднодоступных местах. Машина является вспомогательной для работы вплотную к стенам, у колонн, в углах, на лестницах и т.д. и служит идеальным дополнением к основным шлифовально-полировальным машинам.

Машина имеет надежный электромотор с подключением на 380В, ударопрочный защитный кожух из алюминиевого сплава с левой/правой открывающейся частью.

Диск диаметром 280 мм позволяет крепить на нем до 6 рабочих инструментов Mg80, таких, как шлифовальные алмазные фрезы, полировальные пластиковые пады и др.

Модель	DG2806
Двигатель	Электро
Мощность двигателя, КВт	2,2
Напряжение, В	380
Рабочий диаметр, мм	280
Частота вращения ротора, об/мин	1400
Тип крепления рабочих инструментов	Mg80 быстросъемное
Подача воды	да
Возможность подключения пылесоса	да
Габариты в транспортном положении	900*500*950
Вес, кг	63

Особенности:

- Удобство работы оператора благодаря рукоятке с регулируемой высотой
- Складная конструкция облегчает транспортировку машины и её опрокидывание для замены рабочих элементов
- Фрезы Mg80 устанавливаются с заглублением, что обеспечивает более надежное крепление при боковых ударах
- Крепление рабочих инструментов – быстросъемное с подмагничиванием. А при работе на больших неровностях могут использоваться фрезы Mg80S, которые дополнительно крепятся 2-мя винтами.
- Для удобства работы машины у стены рабочий орган может быть смещен вправо или влево.
- Колёсная база имеет регулировку горизонтальности относительно рабочего инструмента, что позволяет шлифовать всей плоскостью, компенсируя износ фрез.
- Кожух имеет боковой съёмный сегмент для работы вплотную к стене и в углах.

Машина в транспортном положении



Надёжное крепление фрез Mg80S



Открытая часть кожуха

Левое-правое положение рабочего органа

