

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	LIBELT-300	LIBELT-400	LIBELT-600	TECHNICAL DATA	LIBELT-300	LIBELT-400	LIBELT-600
Длина	3140 мм	4140 мм	5640 мм	length	3140 mm	4140 mm	5640 mm
			рабочее положение				work position
Ширина	555 мм	555мм	555мм	width	555 mm	555 mm	555 mm
Высота	250 мм	250 мм	260 мм	height	250 mm	250 mm	260 mm
Вес	99 кг	119 кг	166 кг	weight	99 kg	119 kg	166 kg
Изготовлена	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	material	galvanized steel	galvanized steel	galvanized steel
Лента из полимерного материала / лента резиновая (специальная версия) с 20 мм ребрами жесткости					PV C textile belt /series (rubber belt special version) with 20 mm ribs		
Лента (Ш/В)	400/3 - PVC	400/3 - PVC	400/3 - PVC	belt W/H	400 / 3-PV C	400 / 3-PV C	400 / 3-PV C
Двигатель	230 В, 50Гц, 0.75 кВт, 5.1А	230 В, 50Гц, 0.75 кВт, 5.1А	230 В, 50Гц, 1.3 кВт, 8.7 А	motor	230 V; 50 Hz; 0.75 kW; 5.1 A	230 V; 50 Hz; 0.75 kW; 5.1 A	230 V; 50 Hz; 1.3 kW; 8.7 A
Скорость движения ленты	25 м/мин	25 м/мин	25 м/мин	belt speed	25 m /min	25 m / min	25 m /min
Макс. загрузка ленты	75 кг/м	75 кг/м	50 кг/м	belt load max.	75 kg /m	75 kg /m	50 kg /m
Макс. загрузка ленты	225 кг всего	300 кг всего	300кг всего	belt load max.	225 kg total	300 kg total	300 kg total
Угол наклона	40°	40°	40°	gradient	40 °	40 °	40 °

→ Производитель вправе вносить конструктивные изменения без предварительного уведомления / Subject to technical change without notice

